Connection ratio [%]	Outdoor air temperature [°C DB]	Cooling capacity [kW]						
		Indoor intake air temperature [°C WB]						
		14,0	16,0	18,0	19,0	20,0	22,0	24,0
110%	10	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	12	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	14	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	16	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	18	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	20	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	21	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	23	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	25	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	27	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	29	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	31	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	33	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
	35	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	29,8
37	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	28,2	
39	8,35	12,7	17,0	19,1	21,3	25,6	26,7	
100%	10	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	12	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	14	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	16	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	18	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	20	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	21	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	23	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	25	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	27	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	29	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	31	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	33	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
	35	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2
37	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	27,2	
39	7,59	11,5	15,4	17,4	19,3	23,3	26,2	
90%	10	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	12	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	14	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	16	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	18	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	20	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	21	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	23	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	25	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	27	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	29	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	31	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	33	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
	35	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4
37	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4	
39	6,83	10,4	13,9	15,6	17,4	20,9	24,4	